




ランプ寸法

| ランプ形式\各部寸法・特性 | L(mm)   | F(mm) | D(mm)    | G(mm) | B(mm)     | C(mm)          | ピン平行捻れ<br>角度(°) |
|---------------|---------|-------|----------|-------|-----------|----------------|-----------------|
| FLR42T6D/M    | 999±2.0 | 6     | 20.1±1.2 | 15±10 | 2.29～2.67 | 6.60～7.62      | 6以下             |
|               |         |       |          |       |           | 口金接着強度(<br>Nm) | 口金              |
|               |         |       |          |       |           | 2.0以上          | G13             |

ランプ特性

| ランプ形式\特性項目 | 点灯方式      | 始動電圧(V) | ランプ電流(A)  | ランプ電力(W) | ランプ電圧(V) | 全光束(lm) | 定格寿命(h) |
|------------|-----------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| FLR42T6D/M | ラピッドスタート形 | 315     | 0.20±0.02 | 24       | (141)    | 1480    | 5000以上  |

注1. この仕様書に規定していない項目はJIS C 7601および電気用品安全法に準ずる。  
注2. 始動電圧はJIS C 7601に規定する始動試験方法で試験したとき、上表値で始動すること。  
注3. ( ) 付数値は参考値とする。  
注4. 全光束値は上表数値の92%以上とする。  
注5. 色温度の基準値は6,500K  
注6. 平均演色評価数Raは74  
注7. 始動条件は、適合安定器で常温にて94V以下とする。

|     |    |             |       |    |            |
|-----|----|-------------|-------|----|------------|
|     |    | 作成：乾        | 承認：茂木 | 図名 | FLR42T6D/M |
|     |    |             |       |    |            |
|     |    | 2025年04月01日 |       | 図番 | 12060100   |
| 年月日 | 来歴 | プリンス電機株式会社  |       |    |            |