



ランプ寸法

ランプ形式\各部寸法・特性	L(mm)	F(mm)	D(mm)	G(mm)	B(mm)	C(mm)	ピン平行捻れ 角度(°)
FRS64T6レッド/M	1556±3.0	0	20.1±1.2	15±10	φ 6.5以下	9.5以下	-
						口金接着強度(Nm)	口金
						1.0以上	FaX6

ランプ特性

ランプ形式\特性項目	点灯方式	始動電圧(V)	ランプ電流(A)	ランプ電力(W)	ランプ電圧(V)	全光束(lm)	定格寿命(h)
FRS64T6レッド/M	スリムライン 形	405	0.20±0.02	36	(216)	570	5000以上

注1. この仕様書に規定していない項目はJIS C 7601および電気用品安全法に準ずる。
注2. 始動電圧はJIS C 7601に規定する始動試験方法で試験したとき、上表値で始動すること。
注3. () 付数値は参考値とする。
注4. 全光束値は上表数値の92%以上とする。
注5. 始動条件は、適合安定器で常温にて94V以下とする。

		作成：乾	承認：茂木	図名	FRS64T6レッド/M
				図番	17103200
		2025年12月19日		図番	17103200
年月日	来歴	プリンス電機株式会社			